



UMA EMPRESA DO GRUPO AGRALE

LEE 25

| | |
|--|---------------|
| Potência: | 10 kW |
| Tipo De Alimentação: | Elétrica |
| Tipo De Corrente: | AC/DC |
| Rotação mínima/máxima (r.p.m): | 3000/1550 RPM |
| Tipo De Alimentação: | Elétrica |
| Velocidade Max. Deslocamento: | 13 km/h |
| Bateria: | CHUMBO ÁCIDO |
| Tensão: | 48V |
| Corrente: | 630Ah |
| Capacidade De Carga: | 2,5 t |
| Capacidade De Elevação: | 4,5 m |
| Tipo: | TRIPLEX |
| Max Inclinação Torre (frente/trás): | 6°/12° |

| | |
|---|---------------------|
| Velocidade De Elevação: | 240 mm/s |
| Velocidade De Descida: | 240 mm/s |
| Altura Torre Retraída: | 2,07 m |
| Altura Torre Estendida: | 5,53 m |
| Dimensões Com Garfo (c X L X A): | 3430x1150x2145 (mm) |
| Banda De Rodagem: | 960 mm |
| Entre Eixos: | 1500 mm |
| Peso Total: | 4320 kg |
| Transmissão Tipo: | POWERSHIFT |
| Marchas (frente/ré): | 1/1 |
| Freios De Serviço: | HIDRÁULICO/PEDAL |
| Freios De Estacionamento: | MECÂNICO/ALAVANCA |



OBSERVAÇÕES: